





V: 130 mm D: 117 mm Š: 195 mm



V: 110 mm D: 68 mm Š: 69 mm

Standardi

Maska za lice EN 140:1998
Filterski uložak EN 14387:2004
+A1:2008 A2P3 R D



Patent u postupku odobrenja

1. Naborani filter za čestice (ukupna dužina 645 mm)
2. Aktivni ugljen tretiran za adsorpciju gasova

3. Dizajniran za poboljšano raspršivanje vazduha i punu iskorišćenost aktivnog uglja
4. Udisajni ventil

Težina

Maska + filteri: S/M 288 g, M/L 295 g
Filteri: 204 g

Rok trajanja

5 godina. Maska i filteri. Pogledajte uslove skladištenja u uputstvu za upotrebu.
Filteri su višekratni i zamenljivi.

Efikasnost

P3 >99,95% za čestice od 0,3 µ
Pri 5000 ppm:
> 35 minuta Cikloheksan (C6H12)

Materijal

- Unutrašnje telo maske od medicinskog TPE-a
- Poklopci od PP/ABS-a
- Kućište ventila od najlona sa silikonskim membranama
- Gasni filteri: Aktivni ugljen zatvoren u ABS školjku

- Filteri za čestice: Mehanički višeslojni HESPA sintetički medijum, zatvoren u TPE. Filteri za čestice su integrisani sa ugljeničnim elementom



Isporučuje se sa zaštitnim poklopcima za produženo delovanje

Deo

Opis

SPR213L (S/M)
SPR223L (M/L)



Elipse® A2P3 respirator
paket takođe uključuje:
■ Zamenski filteri

FIL253L



Elipse® A2P3 zamenski ulošci
Par

SPM009



Elipse® torbica za nošenje

SPM646



Elipse® adapter za testiranje pristajanja

Primene



Zavarivanje i brušenje: isparenja metala i prašina u zatvorenim prostorima (gasno zavarivanje)



Gradevinarstvo: boje, bud



Proizvodnja: rastvarači, razni organski gasovi



Automobilska i pomorska industrija: ugljena prašina, silicijumska prašina



Poljoprivreda: pesticidi