

SVETSKI REFERENT ZA
KVALITET, SIGURNOST I
DIZAJN.

SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE



STANDARD

EN 397 I -30°C / LD / MM



EN 12492

Primena samo na sledeće tačke:

- 4.2.1.2 Apsorpcija udarne energije udar sprijeda
- 4.2.1.3 Apsorpcija udarne energije bočni udar
- 4.2.1.4 Apsorpcija udarne energije udar pozadi
- 4.2.2 Otpornost na probijanje



KATEGORIJA

II



MATERIJAL
SPOLJNA ŠKOLJKA:
HD Polipropilen



UNUTRAŠNJA ŠKOLJKA:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS
(ekspandirani polistiren) dobijen
hemijskom reciklažom plastičnog otpada

TRAKA ZA GLAVU:
Mekani PA Najlon



TEMPERATURA UPOTREBE
-30°C / +50°C



TEŽINA
390 g



VELIČINA
Univerzalno podesiva od 51 do 63 cm



WHE00105

○ 201	● 224	● 241
● 221	● 208	● 251
● 222	● 210	● 253
● 223		

TEHNOLOGIJE

- **QUICK FIT SISTEM** Sistem za podešavanje veličine koji obezbeđuje maksimalnu stabilnost.
- **2DRY POSTAVA** Tkanina koja upija vlagu i pruža celodnevnu udobnost.
- **VENTILACIONI KANALI** 14 otvora za vazduh koji poboljšavaju prozračnost i udobnost.
- **ZAŠTITNA MREŽICA PROTIV PRODORA NEČISTOĆA** Sprečava ulazak čestica i ostataka u ventilacione kanale.
- **RING TO HOOK** Petlja na kaišu za bradu koja omogućava sigurno kačenje kacige za pojas ili uprtač.
- **TAČKE ZA MONTAŽU ADAPTERA ZA ANTIFONE** Predviđena mesta za adaptere za pričvršćivanje antifona.
- **TAČKE ZA MONTAŽU VIZIRA** Mesta za pričvršćivanje dodatne zaštite za oči iz KASK asortimana.
- **REFLEKTUJUĆE NALEPNICE** Dizajnirane za uslove slabe vidljivosti.
- **INTEGRISANI LUMINISCENTNI DRŽAČI ZA LAMPU** 4 ugrađene tačke od najlona za pričvršćivanje svetiljki.

3

GIDINE
GARANCIJA

10

GODINA
RADNI VEK



SKENIRAJ ZA
KOMPLETNU
KOLEKCIJU

