

SONORA

916P-018 S3 HI HRO SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011

VELIČINE 38-48



Trodimenzijsna **SPYDER-NET**: Postava sa svojstvima apsorpcije i oslobađanja vlage. Njena posebna trodimenzijsna struktura pruža izuzetnu memoriju oblika i visoku otpornost na cepanje.

Reflektujući materijal

Bi-component **HYBRID PU/RUBBER** Đon od poliuretana i gume, dizajniran da pruži maksimalne performanse u pogledu bezbednosti i udobnosti. Đon je testiran u SATRA laboratorijama na otpornost na klizanje na metalnim rešetkama i drvenim daskama.



HYBRID bicomponente PU/GOMMA

- Otporan na ugljovodonike
- Samočišćenje i poboljšane krake za maksimalno prijanjanje sa tlom
- Neklizajući đon pogodan za upotrebu na metalu i drvetu grates - SATRA Tests
- Antistatički đon
- Gumena HRO gazeća površina otporna na toplotu

Nerđajuća **STEEL** kapica za prste i **TXZERO** višeslojni tekstilni uložak protiv probijanja za izuzetnu lakoću, zaštitu i fleksibilnost



T-01

- Anatomski uložak za povećanu udobnost
- Pena visoke gustine = apsorpcija energije i odskok
- Postava napravljena od provodljive mikroperforirane tkanine radi smanjenja habanja

Dodatni TPU zaštitni elementi primenjeni na kragu i prednji deo obuće pružaju povećanu zaštitu od udaraca i trenja

SBX SYSTEM : TPU stabilizator dizajniran da obavija skočni zglob, obezbeđujući savršenu kontrolu ravnoteže tokom hodanja

SUPREMOIL visoko prozirna koža punog zrna, izuzetno mekana, otporna na vodu, ulja i ugljovodonike

	A - Antistatik
	P - Uložak protiv perforacije
	E - Apsorpcija energije u predelu pete
	Đon otporan na ugljovodonike
	Kapa za prste otporna na udar do 200 džula i gnječenje od 15 kN
	HRO - Otpornost na toplotu pri kontaktu sa đonom
	HI - Toplotna izolacija đona
	WRU - Gornja otpornost na prodor i upijanje vode

Međuđon od poliuretana Esolight 1.0. Mikročelije od poliuretana niske gustine poboljšavaju apsorpciju energije, obezbeđujući udobnost i lakoću.