

Respirator RPB Z4



GVS-RPB.COM

Propisi i sertifikati

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

TYPE C PAPR & SAR



HEARING PROTECTION
Only in conjunction with 18-524 earmuffs.

Z87+
EYE & FACE PROTECTION

Z87W
WELDING EYE PROTECTION



Certified Model
Modèle certifié

CSA Z94.3-15
EYE & FACE PROTECTION
Class 7D and 7B Respirator Facepiece
PROTECTION DES YEUX ET DU
VISAGE
Masque respiratoire classe 7D et 7B

CE 2797
UK 0086
EN12941:1998
+A2:2008 TH3/2 P R SL
RESPIRATORY PROTECTION

EN352-1:2002
HEARING PROTECTION
Only in conjunction with 18-524 earmuffs.

EN166:2001 CLASS 1B
EYE & FACE PROTECTION

EN379:2003+A1:2009
and EN175:1997
WELDING EYE PROTECTION

EN812:2012
HEAD PROTECTION
Only in conjunction with 15-850 Bump Cap.

PRODUCT CERTIFICATION



BSI Certified Product
AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
RESPIRATORY PROTECTION

AS/NZS 13371:2010
BMP# 714304
EYE & FACE PROTECTION

AS/NZS 13381:2012
BMP# 714305
WELDING EYE PROTECTION

Zavarnička maska Z4 je respirator koji pruža zaštitu tokom teških operacija zavarivanja.

Z4 štiti oči od luka zavarivanja i respiratorni trakt od zagađivača u vazduhu, omogućavajući radnicima da pregledaju svoj rad i zaštite oči i sluh tokom sečenja ili brušenja.

Ovaj respirator ne zahteva testiranje prljanja na lice.

Opis tipologije

Respirator za sisteme za prečišćavanje vazduha sa napajanjem

- Z4 Respiratorna maska za glavu
- Zaptivna cev za
- disanje RPB PAPR
- PX5

Oblasti primene (uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće)
Zavarivanje, brušenje, elektrolučno/metalizacija, plazma
itd.



Respirator RPB Z4 sa FR jaknom

Z-Link nudi brojnu dodatnu opremu, uključujući:

	Part #
Tih, tanki sistem zaštite sluha (Sistem se nosi ispod štitnika za glavu tako da korisnik održava TH3/2 zaštitu disajnih puteva))	18-524
Svetlo za šlem Vision Link	16-901
Komunikaciona veza, sistem interne komunikacije	16-922
Zaštita od udara	15-850
Zaštita od otpora plamenu za cev za disanje	04-814
Bočna stakla zatamnjena nijansom 5	15-821-5
Bočni prozori zatvoreni	15-821
Podstavljeni bočni jastučići za udobnost	15-848

Paketi proizvoda

NIOSH paketi

	Part #
Z4 sa zaptivnom ivicom i PX5	15-018-11-FR
Z4 sa ogrtačem i PX5	15-018-21-FR
z4 sa zaptivnom ivicom	15-010-11
Z4 sa ogrtačem	15-010-21

Dostupne su dodatne konfiguracije.

CE i AS/NZS paketi

	Part #
Z4 sa zaptivnom ivicom	15-010-11-CE
Z4 sa ogrtačem	15-010-21-CE

Dostupne su dodatne konfiguracije.

Garancija

1 godina za vizir za zavarivanje, 3 godine za ADF sočiva.
Za važeće uslove i kompletne detalje posetite:
rpbsafety.com/industrial/legal

Potrebna dodatna oprema

Fitingi i spojnice

NIOSH	RPB Schrader spiralna brza spojnica Schrader RPB RZ brza spojnica
-------	---

Uređaji za kontrolu protoka odobreni od strane NIOSH-a

	Part #
C40™ Uređaj za kontrolu klime	03-501
Ventil sa konstantnim protokom	03-101
PX4 Air® PAPR	03-901-FR
PX5® PAPR	03-801-FR
HX5™ PAPR	03-601-FR

Uređaji za kontrolu protoka odobreni CE i AS/NZS

	Part #
PX4 Air® PAPR (TH3)	03-901-G
PX5® PAPR (TH2)	03-801-G

Opcije pokrivala za glavu

	Part #
FR zaptivna ivica	15-711
Ogrtač FR	15-721

Creva za disanje odobrena od strane NIOSH-a - Standardna creva

Nekako uklapanje	Dužina cevi	Part #
RPB	7,5 m linije za disanje	NV2028
	15m linija za disanje	NV2029
	Vazдушna linija za disanje 30 m	NV2027
Ventil	7,5 m linije za disanje	04-342-25
	15m linija za disanje	04-342-50
	Vazдушna linija za disanje 30 m	04-342-100
RZ	7,5 m linije za disanje	04-352-25-RZ
	15m linija za disanje	04-352-50-RZ
	Vazдушna linija za disanje 30 m	04-352-100-RZ

Standardna creva, maksimalna radna dužina - 300 stopa (91 m), maksimalni radni pritisak - 300 psi (300 psi)

Creva za disanje odobrena od strane NIOSH-a - Creva za oporavak

Nekako uklapanje	Dužina cevi	Part #
RPB	Crevo za sakupljanje 4,5 m	04-412-15
	crevo za sakupljanje od 7,5 m	04-412-25
Ventil	Crevo za sakupljanje 4,5 m	04-442-15
	crevo za sakupljanje od 7,5 m	04-442-25

Maksimalna radna dužina creva za oporavak - 1 crevo
Maksimalni radni pritisak - 300 psi

Opcije sočiva

Automatski zatamnjujuća sočiva (ADF)

	Part #
Standardni ADF sa nosačem z4 15-010	16-871

Pasivna sočiva sa fiksnim zatamnjenjem

	Part #
1. Z4 pregledač bez ADF-a sa FR zaptivnom ivicom	15-000-11
Z4 pregledač bez ADF-a sa FR zaptivnom ivicom - CE	15-000-11-CE
Z4 pregledač bez ADF-a sa FR plaštom	15-000-21
2. Fiksni zatamnjujući okvir sočiva	16-877
3. Pasivna sočiva sa fiksnim zatamnjenjem	
SENKA 5	16-877-5
SENKA 8	16-877-8
SENKA 9	16-877-9
SENKA 10	16-877-10
SENKA 11	16-877-11
SENKA 12	16-877-12

Zaštitna sočiva (za zaštitu ADF-a i fiksnih zatamnjujućih sočiva)

	Part #
Sočiva za prednji udar (za ADF i sočiva sa fiksnim zatamnjenjem)	16-872
Aluminijumski prednji udarni objektivi, zatamnjenje 4 (za primenu na visokim temperaturama)	16-872-AL
Zadnja sočiva (samo za ADF)	16-873
Zadnja sočiva (samo za fiksna sočiva sa zatamnjenjem)	16-878

Uveličavajuća stakla / sočiva

	Part #
1.0x	13-072-1
1.5x	13-072-1.5
2.0x	13-072-2
2.5x	13-072-2.5

Respirator RPB Z4



GVS-RPB.COM

Specifikacije

Dodeljeni zaštitni faktor

NIOSH	APF 1000+
CE	APF 40 - TH3 (NPF 500) w/PX4 APF 20 - TH2 (NPF 50) w/PX5

Materijali

Najlon	brizgani delovi
poliuretan	Pena za prigušivanje zvuka, udobno jastučenje
MDPE	Remena za glavu
Polikarbonat	Bočna zaštitna sočiva, nijansa 5
Staklo	ADF sočiva, sočiva sa fiksnim zatamnjemjem
FR pamuk	Pokrivala za glavu, Zaptivanje ivice

Z4 ne sadrži lateks

Zaštita od buke (kada se koristi sa slušalicama 18-524)

NRR: 21 / SNR: 28

Radne temperature

14°F to 140°F / -10°C to 60°C

Temperature skladištenja

14°F to 113°F / -10°C to 45°C <90%RH

Težina

Z4 sa plaštom i ADF sočivima 1.77lbs (805g)

ADF tehničke informacije

Model	RPB ADF
Područje za gledanje	2.66 x 3.89 in (67.6 x 98.8mm)
ADF opšte dimenzije	4.49 x 4.57 x 0.47 in (114 x 116.2 x 11.9mm)
Težina	4.59oz (130g)
Zamračenje otvorenog stanja	3 (svetao režim)
Zamračenje u zatvorenom stanju	9-13 (tamni režim)
Vreme prelaska iz svetla u mrak	0.1 ms (23°C / 73°F) 0.1 ms (55°C / 131°F)
Vreme od mraka do svetlosti	0.15s / 1.0s
UV/IR zaštita	Maksimalna zaštita u svetlom i tamnom režimu
Radna temperatura	23°F to 131°F (-5°C to 55°C)
Temperatura skladištenja	-4°F to 157°F (-20°C to 70°C)
Električno napajanje	Solarni paneli, 2 zamenljiva dela, 3V LI baterije (CR2032)
Klasifikacija po EN379	Optička klasa = 1 Rasprostranjena = 1 Homogenost = 1 Ugao gledanja = 2
Standard	EN379:2003+A1:2009
Sertifikati	CE, ANSI, usklađenost sa CSA

Respirator RPB Z4



GVS-RPB.COM



Contatti
GVS Spa

Via Roma, 50

40069 Zola Predosa BO

Tel. +39 0516176311

gvs-rpb.com