

WHE00096



RS



TEHNIČKI PODACI



MATERIJAL

SPOLJNA ŠKOLJKA:

PC-PBT (mešavina polikarbonata i polibutilen tereftalata)

UNUTRAŠNJA ŠKOLJKA:

HD Polistiren + termoformirani poklopac od polistirena



STANDARD

EN 16471 | Kacige za gašenje požara na otvorenom prostoru (šumski požari)

EN 16473 | Kacige za tehničko spasavanje

EN 12492 | Kacige za planinarenje

SISTEM ZA PODEŠAVANJE:

FR Najlon (vatrootporan najlon)



TEŽINA

690 g



VELIČINA

Univerzalno podesiva: od 52 do 63 cm



TEMPERATURA UPOTREBE

-30°C / +50°C

☐ WHE00096-201 BELA	☐ WHE00096-204 CRVENA
☐ WHE00096-221 ŽUTA FLUO	☐ WHE00096-450 ŽUTA FLUO/CRVENA
☐ WHE00096-241 ŽUTA/CRVENA	☐ WHE00096-451 CRVENA/ŽUTA



KATEGORIJA

III

TEHNOLOGIJE



SPOLJNA ŠKOLJKA - PC/PBT

Spoljna školjka izrađena od mešavine polikarbonata i polibutilen tereftalata. Obezbeđuje veću otpornost na udarce u širokom temperaturnom rasponu, poboljšanu otpornost na toplotu i plamen, kao i veću hemijsku otpornost.



UNUT. ŠKOLJKA - HD EPS + TERMOFORMIRANI PS POKLOPAC

Unutrašnja pena od EPS-a apsorbira udarce sa svih strana i poboljšava udobnost. Termoformirani prekrivač povećava izdržljivost i olakšava čišćenje.



VENTILACIJA

14 otvora za vazduh poboljšavaju prozračnost i osećaj svežine za korisnika. Otvori se mogu zatvoriti pomoću kliznog mehanizma.



CLICK-IN SISTEM

Poboljšan sistem za pričvršćivanje unutrašnje postave koji omogućava brzo, sigurno uklanjanje i jednostavnu zamenu. Patentirani sistem povećava izdržljivost postave.



DRY+ POSTAVA

Višeslojna tkanina sa tehnologijom za upijanje vlage i izuzetno mekim materijalima za veću udobnost korisnika.



ADAPTIVE FIT SISTEM

Patentirani sistem se automatski prilagođava obliku glave, a dvostruki točkić aktivira bočna krila i šarku koja prati pokrete za sigurno pristajanje.



TAČKE ZA PODEŠAVANJE

Dodatne tačke podešavanja na kaišu za bradu omogućavaju još personalizovanije pristajanje i veću udobnost pri nošenju.



VATROOTPORNI AKRILNI KAIŠ ZA BRADU (FR)

Akrilni kaiš otporan na vatru. Niske zapaljivosti, ne topi se, samogasiv i ne stvara plamen.



KOPČA ZA BRZO OTKOPČAVANJE

Vatrootporna kopča koja fiksira kaiš i kacigu na glavi korisnika. Veća širina omogućava lako skidanje kacige čak i sa rukavicama.



RING TO HOOK

Petlja na kaišu za bradu koja omogućava sigurno kačenje kacige za pojas, uprtač ili drugu opremu.



UTOR ZA PRIČVRŠĆIVANJE ANTIFONA

Kaciga je opremljena standardnim 30 mm EURO utorima za montažu KASK zaštitnih antifona.



BOČNI UTORI ZA LAMPU

Bočni 30 mm utori za lampu. Za montažu svetla na kacigu.



EASY CLICK SISTEM

Integrirani utori za KASK zaštitu očiju i lica



MREŽICA PROTIV PRODORA

Metalne mrežice na ventilacionim otvorima sprečavaju ulazak nečistoća, uz očuvanu prozračnost.



PREDNJI MONTAŽNI OTVOR

Prednji otvor za bedževe i lampe



UTORI ZA ZAŠTITU VRATA

Tri zadnja utora na kacigi za montiranje KASK dodatka za zaštitu vrata.

- 
DRŽAČ ZA NAOČARE (GOGGLES HOLDER)
 Funkcija držača na lampi fiksira zaštitne naočare na prednjem delu kacige kada su podignute, sprečavajući njihovo spadanje.
- 
ZAMENLJIVI DRŽAČI ZA LAMPU
 4 uklonjiva najlonska klipa za pričvršćivanje lampe. Predviđeni za čeonu lampu sa elastičnim trakama.
- 
DRŽAČI ZA ČEPICE ZA UŠI
 Deo klipa za lampu koji fiksira ušne čepice sa kablom
- 
REFLEKTUJUĆE NALEPNICE
 Nalepnice visoke vidljivosti za dodatnu sigurnost u uslovima slabe osvetljenosti.

PODRUČJA PRIMENE

Gašenje požara na otvorenom | Tehničko spasavanje | Spasavanje u udaljenim područjima | Elementarne nepogode – upravljanje olujama | Spasavanje u rudnicima | USAR – Urban Search And Rescue | Spasavanje kod saobraćajnih nesreća | Industrijsko spasavanje | Planinsko spasavanje | Hitne intervencije – ambulantna pomoć u olujnim uslovima

PERFORMANSE

Zaštita od udaraca odozgo	K	K	5 kg od 1 m 50 J	Električna izolacija	K	-
Zaštita od bočnih udaraca	K	K	2,5 kg od 1 m 25 J	Zaštita od čestica velike brzine	K	Čelična kugla pri 120 m/sec
Zaštita od prodora objekata	K	K	3 kg od 1 m 30 J	Otpornost na kontakt sa tečnim hemikalijama	K	-
Otpornost na plamen	K	K	Izlož. plamenu za 15"	Zaštita od udaraca odozgo	K	5 Kg od 2 m 100 J
Zaštita od zračenja toplote	K		7 Kw za 1'	Zaštita od bočnih udaraca	K	5 Kg od 0,5 m 25 J
Toplotna otpornost	K		90°C za 20'	Zaštita od prodora objekata	K	3 Kg od 1 m 30 J
Otpornost na vrelе čvrste materijale	K		-	K EN 16471: kaciga za gašenje požara na otvorenom (šumski požari) K EN 16473: kaciga za tehničko spasavanje K EN 12492: kaciga za planinarenje		

DODATNE INFORMACIJE

ROK TRAJANJA

10 godina od datuma proizvodnje. Kacigu je potrebno redovno pregledati i pre svake upotrebe kako bi se uočila eventualna oštećenja kao što su pukotine, odvajanje, deformacije ili ljuštenje – što su pokazatelji propadanja materijala. Kacige koje su pretrpele jak udar treba zameniti, čak i ako ne pokazuju vidljiva oštećenja.

GARANCIJA

3 godine od datuma kupovine.

ČIŠĆENJE

Kacigu čistiti sredstvom KASK Helmet Cleaner ili mlakom vodom, sapunom neutralnog pH i mekom, čistom krpom. Unutrašnja postava pere se ručno u hladnoj vodi ili u mašini za veš (maks. 30°C / 85°F). Dostupan je i KASK Liner Refresher za neutralisanje neprijatnih mirisa.

SKLADIŠTENJE

Kacigu čuvati dalje od direktnog sunčevog zračenja ili izvora toplote. Preporučujemo korišćenje KASK torbe sa učkurom za čuvanje kacige kada nije u upotrebi.

PRIMENA LEPLJIVIH MATERIJALA

Ne koristiti nalepnice, lepak, boje ni rastvarače koji nisu u skladu sa specifikacijama proizvođača. Bilo kakva izmena ili intervencija može ugroziti zaštitnu funkciju kacige.

DODACI ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA I TEHNIČKO SPASAVANJE

ISTRAŽI VIŠE



SKENIRAJ ZA
KOMPLETNNU
KOLEKCIJU